

GS2034DH

标准智能锂电池组 14.4V/3450mAh/47.52Wh

P/N: 12140002



特征

- 符合全球多个地区的法规要求
- 标准 SMBus v1.1 接口
- 集成 LED 电量状态(SOC)指示灯
- 使用松下电芯，具有市场上最高的能量密度和稳定性
- 满足 JEITA 充电优化规则
- 全面的安全防护功能，如过充、过放、过流、过温、短路等
- 具备均衡功能，有效提高电池寿命
- TI 精准电量计算

应用

适用于便携式电子设备，适用于工业和医疗领域等。

概述

出厂容量	20%~30%
符合的认证	CE/FCC/IEC62133/UN38.3/REACH/RoHS/(EU) 2023/1542
运行温度	0°C~50°C (充电) -20°C~60°C (放电)
存储温度	-20°C~50°C (最大) -20°C~25°C (推荐)


电性能







额定电压	14.4V
额定容量	3300mAh
标称容量	3450mAh
内阻	< 200mΩ@1kHz at 25°C
最大充电电流	1.65A
最大充电电压	16.8V
最大放电电流	4.0A
循环寿命	500 次 100%DOD 循环 ≥ 80%额定容量

尺寸规格

长	150.5mm ± 0.3mm
宽	42.0mm ± 0.3mm
厚	22.4mm ± 0.3mm
重量	235g±10g

接口



推荐配件	名称	型号	应用场景
	电池连接器	GSC550M18012D GSC550M09010D	配套公头连接器，可用于主机端180°或90°的PCB安装
	智能电池信息读取器	GSSBR	无需外部供电，插入电池即时读取电池数据和状态，快速电池筛选和故障诊断，方便快捷解答开发者初步设计过程相关问题
	电源管理板	GSPMBSMbus	可对电池进行充电，并可在市电和电池供电之间进行无缝切换，到手即用，无需二次开发，缩短产品上市时间
	桌面充电器	GSCH40	用于室内充电，符合SMBus标准协议，兼容所有圭石标准智能电池
	双仓桌面充电器	GSCH4040	用于室内双电池同时充电，符合SMBus标准协议，兼容所有圭石标准智能电池
	便携式充电器	GSCH034D	用于小体积、便携充电的场景，GS2034系列电池专用