



P.C.B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PBT	(环保)	
1	塑座	PBT	(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市华灿天禄电子有限公司

视图		网络接口
图样标记	重量	比例

设计	王丰	日期	16.06.30	标准化	日期		HC-RJ45-5622-2-6
校对	李攀进	日期	16.06.30	审定	日期		
工艺		日期					
审核	罗观彬	日期	16.06.30				
共 页		第 页					

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期	16.06.30	标准化
校对	李攀进	日期	16.06.30	审定
工艺		日期		
审核	罗观彬	日期	16.06.30	