

Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 3,5 mm
Jack connectors according to JIS C 6560, 3.5 mm
Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 3,5 mm



KLS 44 V

Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P3, 3,5 mm, 3-polig/
 stereo, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knick-
 schutz und Lötanschlüssen

1. Werkstoffe

Kontakt	vergoldet
Gehäuse	vergoldet
Knickschutz	vergoldet

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Klinkenkupplungen 1502 01, 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLK 4, KLK 44
-------------------	---

KLS 44 V

Jack plug acc. to JIS C 6560 JC35P3, 3.5 mm, 3 poles/stereo,
 straight version, with metal housing, bend protection and
 solder terminals

1. Materials

Contact	gilded
Housing	gilded
Bend protection	gilded

2. Mechanical data

Mating with	jack sockets 1502 01, 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLK 4, KLK 44
-------------	--

KLS 44 V

Connecteur mâle jack suivant JIS C 6560 JC35P3, 3,5 mm,
 3 pôles/stéréo, version droite, avec boîtier métallique, pro-
 tection contre pliage et connexion par soudure

1. Matériaux

Contact	doré
Boîtier	doré
Protection contre pliage	doré

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	connecteurs femelles jack 1502 01, 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLK 4, KLK 44
-------------------	---

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
KLS 44 V	3	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique