

## GSCH037D

专用电池充电器

P/N: 15010004



### 特征

- 宽电压输入
- 轻量化、小体积设计
- 高效、安全、快速充电
- 兼容 GSX037 系列标准智能电池
- 全面的安全防护功能，如过压、过流、防反接等

### 应用

适用于医疗、工业、军工等专业设备领域。

#### 概述

输入接口	1.3φx3.9φDC 口
输出接口	5PIN 刀片式智能电池接口
工作温度	-30°C~70°C
建议充电温度	0°C~50°C
充电时长	GS2037DH 电池: 4.9h GS2037BH 电池: 2.4h GS2037BL 电池: 1.7h

#### 电性能

输入电压	10-24VDC
输入功率	≥20W
标准充电电压	8.4V
标准充电电流	2.0A
最大充电功率	16.8W
充电效率	> 85%
认证	CE/FCC

#### 尺寸规格

长	52.7mm ± 0.3mm
宽	32.7mm ± 0.3mm
高	50.6mm ± 0.3mm
重量	45g±5g (不含适配器)

#### LED 指示

上电指示	右灯常亮
正常充电	左灯常亮
电池充满	中间灯常亮

#### 关联适配器 (选配)

型号	GSP19V029W35135
输出电压/电流	19V/1.5A
输出功率	28.5W