


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-VH-2ALT-X	3.96	9.90	11.88
3	HC-VH-3ALT-X	7.92	13.86	15.84
4	HC-VH-4ALT-X	11.88	17.82	19.80
5	HC-VH-5ALT-X	15.84	21.78	23.76
6	HC-VH-6ALT-X	19.80	25.74	27.72
7	HC-VH-7ALT-X	23.76	29.70	31.68
8	HC-VH-8ALT-X	27.72	33.66	35.64
9	HC-VH-9ALT-X	31.68	37.62	39.60
10	HC-VH-10ALT-X	35.64	41.58	43.56
11	HC-VH-11ALT-X	39.60	45.54	47.52
12	HC-VH-12ALT-X	43.56	49.50	51.48

Ordering Information

HC-VH - N*** - *



			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE	VH (3.96)单排 立贴	版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-VH-NALT-X	单位 UNITS	mm
			X.XX	±0.20	比例 SCALE				页次 SHEET	1/1
			X.XXX	±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL			
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°						