产品参数表

ZB2BWB42C 带LED灯带触点基座





主要信息

组件名称	ZB2
本体类型	按钮

补充信息

安装直径	22 mm	
灯源	LED (包括灯泡)	
灯模块颜色	红色	
指示灯模块电压	直接	
额定电源电压 [Us]	24 V	
触点类型	1NC	
接线能力	螺钉夹紧端子	
边框材料	镀镍金属	
CAD 总宽度	30 mm	
CAD 总高度	40 mm	
le额定工作交流电	3 A 240 V AC-15	
辅助触点	标准	
灯座	内置BA 9s底座	ж ш
灯管(泡)类型	白炽灯泡、氖灯泡、LED灯泡	п п
le额定工作直流电	0.27 A 250 V	
电气连接	外加螺丝夹终端	1L H
常闭辅助触点	1	#####################################
常开辅助触点	0	不用工格字目上经完日上经完日上经了日子格字目中的由产品的第一
输入类型	交流/直流	
-		<u> </u>

可持续性

333:21		Ľ
产品类型	绿色产品认证标志 产品	
RoHS法规(日期代码:YYWW)	符合 - 自从 1822 - Schneider Electric declaration of conformity	*
	Schneider Electric declaration of conformity	표 바

REACh法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
	有每有音物灰音里均在NEAOH然是的范围之内
环保符合性	提供支持
NIN II II II	
口收到田松丰	工费夫?
回收利用指南	无需专门的回收处理