









P . C . B LAYOUT

Specifications:
规格：
Voltage rating:250V AC/DC
额定电压：250V AC/DC
Current rating:1A AC/DC
额定电流：1A AC/DC
Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：500V AC/分钟
Temperature range:-40℃-+105℃
温度范围：-40℃-+105℃
Insulation resistance：1000MΩ min
绝缘电阻：1000MΩ Min
Contact resistance:20mΩ Max
接触电阻：20mΩ Max

X2001 W R - 2xXX B - 6T V01
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1.Series No
2.Category:W-Wafer
3.Welding Board Angle:R-Stright 90°
4.Row No.Pin No：2xXX-2x03-2x32P
5.Category:B-have gaps
6.Material:6T-Nylon 6T UL94V-0
7.Plating:V01-Gold Flash

Poles	Dimensions		Poles	Dimensions	
	A	B		A	B
2x03	4.00	13.30	2x13	24.00	33.30
2x04	6.00	15.30	2x15	28.00	37.30
2x05	8.00	17.30	2x17	32.00	41.30
2x06	10.00	19.30	2x20	38.00	47.30
2x07	12.00	21.30	2x22	42.00	51.30
2x08	14.00	23.30	2x25	48.00	57.30
2x09	16.00	25.30	2x30	58.00	67.30
2x10	18.00	27.30	2x32	62.00	71.30
2x12	20.00	31.30	/		

X2001WR-2xXXB-6TV01	Nylon 6T	Brass	X2001H3 / X2001HA3
PART N0	Material	Material(Pin)	Suitable XKB IDC

广东星坤科技股份有限公司
文 件 工 程 章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX		日期		
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: 2.0mm Crimp Style Connector
DWN		VIEW:	PART NO.: X2001WR-2xXXB-6TV01
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X2001WR-2xXXB-6TV01
APPD		SIZE: A4	WEIGHT / SHEET 1/1 / REVISION A0