

3M™ 舒适型防滑耐磨/防割手套

技术资料

April. 2016

产品描述

3M 舒适型手套可以提供不同于传统棉布和皮革工作手套的舒适性。手套主要由尼龙编制材料制成，尼龙材料具有舒适，透气的特点，而且特别适用于需要手部灵活性和熟练性的应用场合。手掌部位的涂层提供可在潮湿或油性环境中提供足够的握紧力。舒适型防割手套对于有尖锐工具和边角的工作是非常好的选择。3M 舒适型防滑耐磨手套冬季版可在寒冷气候对手进行保暖。

认证信息

标准	机械风险	型号 CG- GU	型号 CG- CR	型号 CG- CRE	型号 CG- W
ANSI 105- 2011 ¹	防切割	N/A	3 级	2 级	N/A
EN 388	耐磨	4 级	4 级	4 级	4 级
	防切割	1 级	5 级	3 级	1 级
	防撕裂	2 级	4 级	4 级	2 级
	耐刺穿	2 级	4 级	3 级	1 级

测试方法：1 ASTM F1790-05

测试等级只针对手掌涂层部位

材料描述

型号 CG-GU	丁腈/尼龙纤维
型号 CG-CR	丁腈/超高分子量聚乙烯/尼龙纤维
型号 CG-CRE	聚氨酯/高压聚乙烯/合成纱线
型号 CG-W	丁腈/聚酯/氨纶

注意：手套可能含有一些导致疼痛和/或过敏的物质，根据个人对这些材料不同的敏感性。如果发生过敏反应，请立即寻求医疗帮助。

手套尺寸规格

订购正确尺寸的手套对于保证最好的保护和最佳的舒适度是非常重要的。尺寸可以通过测试手并拢时的指关节的周长，以英寸为单位来决定。

尺寸#	8	9	10
尺寸	M	L	XL

使用说明

手套可手洗和机洗，禁止使用氯或氧漂白剂。在阴凉处晾干。手套的性能特点可能会随洗烫而降低。

实用信息

请联系您当地的经销商，可以从 3M.com/electrical 上获得或联系电话 86-21-62753535。

在操作或使用前仔细阅读在 MSDS 和/或产品标签上的所有健康危害，预警和帮助声明。

在 OSHA 29 part 1910:138 个人防护装备：手部保护指明：当雇员的手部需要暴露在危险中时必须选择和要求雇员使用合适的手部防护，这种选择应当建立在手部保护的性能特征的评估上。

处理方式

手套一旦使用可能沾染了传染或其他危险物质。可根据当地的法规进行处理。

操作和安全预警

警告：为降低电击危险：

禁止用于通电的线路

降低切割或机械影响：

禁止在有缠绕或靠近移动机器的场合使用。

注意：虽然防割手套是具有一定的防割功能，但不是彻底的防割或防刺穿。不能用于高速或很锋利的刀片。

降低燃烧的风险

不能暴露于明火，手套不是防火的。

重要声明

所有关于 3M 产品的声明、技术信息和建议都是基于可靠的信息。但是其精确性或完整性并不在担保范围内。使用本产品前，用户必须自行评估产品是否适合您的特定应用。客户承担与使用相关的所有风险和责任。

担保： 有限赔偿： 有限责任

购买产品时，产品在材料和生产上不存在任何缺陷。3M 不做任何其他担保。包括但不限于任何基于特定目的商品适销性的默示担保。若 3M 产品在上述担保期限内发生损坏，您将获得的唯一赔偿是：3M 可选择更换或维修 3M 产品或退款。除法律禁止外，不管法律如何规定，3M 公司将不对由于 3M 产品而产生的任何直接、间接、特殊、意外或必然的损失和损坏承担责任。

3M 是 3M 公司的注册品牌



电力产品事业部
兴义路 8 号，万都中心 38 楼
上海，中国，200336
86-21-62753535

Please recycle
© 3M 2015 All rights reserved
Jul 2015