

绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

绝缘套管，颜色: 黑色




为什么选择该产品

- 用于单个连接器色彩适配的分体式测试连接器
- 测试插头插在CLIPLINE complete系统端子的功能支架上或测试连接

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 098544
GTIN	4017918098544
海关税则号	8538900000
Sales Key	BE1Z3X

技术数据

尺寸

高度	15 mm
长度	5 mm
宽度	5 mm

概述

颜色	黑色
标识材料	PA
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

技术数据

标准和规范

铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

附件

必需附加产品

测试插头 - MPS-MT - 0201744



， 额定电压(III/2): ， 额定电流 (Ex): ， 额定电压 (Ex): ， 位数: 1 ， 针距: 5 mm ， : ， 安装: ，

测试插头 - MPS-MT/ 4MM - 3048577



测试插头 ， 带焊接连接 ， 导线横截面最大1 mm² ， 颜色: 银色

绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

附件

测试插头 - PS-MT - 0311647



测试插头，颜色: 银色