

接地端子 - BSLK 16 - 0810012


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



接地端子，接线方式: 螺钉连接，连接量: 2，位数: 1，横截面: 0.5 mm² - 16 mm²，AWG: 20 - 6，宽度: 8 mm，颜色: 银色，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 007935
GTIN	4017918007935
海关税则号	8536909000
Sales Key	BE1221

技术数据

概述

位数	1
层数	1
连接量	2
颜色	银色
阻燃等级，符合UL 94	V0
额定浪涌电压	8 kV
污染等级	3
电涌电压类别	III
绝缘材料组	I
开口式侧板	是

尺寸

宽度	8 mm
长度	50 mm
NS 35/7,5高度	34 mm

接地端子 - BSLK 16 - 0810012

技术数据

尺寸

NS 35/15高度	41.5 mm
------------	---------

接线数据

注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
连接方式	螺钉连接
连接符合标准	IEC 60947-7-2
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	16 mm ²
最小导线横截面AWG	20
最大导线横截面AWG	6
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
柔性导线最大横截面	10 mm ²
AWG导线最小横截面, 柔性	20
AWG绞线最大横截面, 柔性	8
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的冷压头	10 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的冷压头	10 mm ²
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根实心线, 最大	4 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	4 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的TWIN冷压头, 最大	6 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	4 mm ²
剥线长度	7 mm
螺纹	M4
最小紧固扭矩	1.5 Nm
最大紧固扭矩	1.8 Nm

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

认证

认证

接地端子 - BSLK 16 - 0810012


认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>