

标记端子的组标识标签 - GBS 5-25X5 - 0829126

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




组标识，可卡在端子中心，适用螺钉、弹簧、直插和快速接线端子，可使用24 x 4 mm或B-STIFT标识，底部采用ZB 5

为什么选择该产品

- 适用所有带高型标记槽的端子
- 标识区域大，可使用标签进行标识或直接使用B-STIFT或X-PEN手动标识
- 直接在端子上进行组标识，节省空间

RoHS

关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 046356 547444
GTIN	4046356547444
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG211A

技术数据

尺寸

长度 (b)	25 mm
厚度 (a)	5.2 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
-----------	-------------------

概述

颜色	灰色
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V2
标识材料	PA

标记端子的组标识标签 - GBS 5-25X5 - 0829126

技术数据

概述

标记安装类型	卡接到高型标记槽
--------	----------

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V2
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	------------------------------

附件

附件

设备标识

标识 - EML (24X4)R - 0800061



标识, 盘卷, 白色, 未标记, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 24 x 4 mm