

RJ45连接器 - VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC - 1403366

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



推挽式EMC连接器

推挽式插拔连接器 (型号 14) , 金属EMC , 带4位RJ45 QUICKON插拔式连接器插芯 , 采用QUICKON快速连接技术 , 用于22 AWG单芯与7芯导线 , 用于直径5.0...8.0 mm的导线



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356708319
Sales Key	ABNEAA

技术数据

机械特性

标准/规格	IEC PAS 61076-3-117
位数	4
连接图表	RJ45 8(4)
锁定类型	推挽式
屏蔽	有
插 / 拔周期	≥ 500
连接方式	IDC 快速连接
导线横截面	0.32 mm ² (刚性)
	0.36 mm ² (柔性导线)
可连接导线横截面AWG	22 ... 22 (刚性)
	22 ... 22 (柔性导线)
最大电缆直径	5 mm ... 8 mm
电缆外径	5 mm ... 8 mm
电缆出口	直头
颜色	银色
保护等级	IP65/IP67

RJ45连接器 - VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC - 1403366

技术数据

机械特性

出线口编号	1
注意事项	该产品符合PROFINET布线和互连技术规范，版本号3.01，订货号：2252

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 70 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 45 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 80 °C

材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	锌模铸
外壳表面材料	镀镍
接触件载体材料	PC
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀镍外镀金
标识材料	金属
O型圈材料	NBR
电缆密封材料	TPE
材料，外壳中间密封	NBR
高度	30 mm

电气特性

位数	4
额定电压 U_N	50 V
额定电流 I_N	1.75 A
传输特征（类别）	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP传输特性	CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
额定电流	1.75 A
电涌电压类别	I
污染等级	2
接触电阻	0.001 Ω (导线—IDC)
	0.005 Ω (绞线—IDC)
额定电压(III/3)	72 V (DC)

标准和规范

标准/规程	IEC PAS 61076-3-117
阻燃等级，符合UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”
------------	-----------------------------

产品图

RJ45连接器 - VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC - 1403366

尺寸图



RJ45推挽式EMC连接器，IP65/67

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	--	---------

附件

附件

数据电缆按米供货

网络电缆 - VS-OE-OE-93B/... - 1417362



网络电缆，PROFINET CAT5 (100 Mbps)，4-芯，PVC，绿色RAL 6018，屏蔽，自由出线，与自由出线，电缆长度：进线 (0.5... 400 m)

网络电缆 - NBC-93C/... - 1408538



按米供货，网络电缆，PROFINET CAT5 (100 Mbps)，EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)，屏蔽，PUR/FRNC 无卤素，绿色RAL 6018，4-线芯 (1x4xAWG22/7; SF/TQ)，颜色单芯：白色，黄色，蓝色，橙色，电缆长度：自由输入 (110.0 ... 500 m)，以电缆卷形式提供，最多两部分 (详情：见技术数据)

RJ45连接器 - VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC - 1403366

附件

面板安装框架

面板安装框架 - CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - 1413963



RJ45面板安装支架，IP67，适用push-pull互锁，金属，用于PCB连接，适用方形面板开口，带开槽连接块和安装螺钉

剥线工具 - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



剥线工具，用于对屏蔽电缆进行多层剥线
