

尾缆 - NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR - 1409002

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



PROFINET尾缆，屏蔽，星绞四线组，22 AWG 绞线（7芯），绿色，RJ45弯头插头/IP20 转 RJ45弯头插头/IP20，长度：1.0 m

PROFINET尾缆



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356857178
Sales Key	ABNAAL

技术数据

尺寸

电缆长度	1 m
------	-----

环境条件

保护等级	IP20 (RJ45连接器)
环境温度 (运行)	-25 °C ... 80 °C (RJ45连接器)

一般数据

40 °C时的额定电流	1 A
额定电压	50 V
位数	4
电涌电压类别	I
污染等级	1
额定电压(III/3)	72 V (DC)

顶部1特征

颜色	黑色
材料 (组件)	CuSn (触点)
	Ni/Au (触点表面)

尾缆 - NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR - 1409002

技术数据

顶部1特征

	PA (插芯)
	PA (外壳)
插 / 拔周期	≥ 750
环境温度 (运行)	-25 °C ... 80 °C

顶部2特征

颜色	黑色
材料 (组件)	CuSn (触点)
	Ni/Au (触点表面)
	PA (插芯)
	PA (外壳)
插 / 拔周期	≥ 750
环境温度 (运行)	-25 °C ... 80 °C

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V2
---------------	----

电缆

信号类型/分类	PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002)
电缆结构	1x4xAWG22/7; SF/TQ
导线横截面	0.34 mm ²
AWG, 信号线	22
导线结构 信号线	7x 0.25 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	大约 1.5 mm
电线颜色	白色, 黄色, 蓝色, 橙色
外护套, 颜色	绿色RAL 6018
最小弯曲半径, 固定式安装	60 mm
最小弯曲半径, 移动式安装	30 mm
外护套, 材料	PVC
导线材料	镀锡铜绞线
波阻抗	100 Ω ±15 Ω (1 ... 100MHz)

产品图

示意图




接线容量



RJ45针式连接器引脚分配


尾缆 - NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR - 1409002

电路图



RJ45针式连接器触点分配

尺寸图



RJ45 连接器，IP20，弯头

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.00767
-----	--	---------