

保护盖 - HC-B24-HCLWS-PLR-BK - 1414637


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



保护盖 B24，带单锁扣，保护盖板材料: PA，高度: 21.6 mm，开槽连接块: 是，保留索孔直径: 30 mm



关键商业数据

包装单位	10 STK
GTIN	 4 055626 131313
GTIN	4055626131313
Sales Key	BF7AZC

技术数据

尺寸

长度	120 mm
宽度	43 mm
高度	21.6 mm
保留索孔直径	30 mm

环境条件

保护等级	IP66
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C

概述

尺寸	B24
型号	用于带单锁扣的插头外壳
标识材料	PA
密封材料	NBR
阻燃等级，符合UL 94	HB
颜色	黑色
密封	是
连接	塑料保护盖用于暂时的保护

保护盖 - HC-B24-HCLWS-PLR-BK - 1414637

技术数据

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	HB
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------