

# 尾缆 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93C-2,0 - 1418387

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




PROFINET插接电缆，屏蔽，星绞四线组，22 AWG绞线（19芯），绿色，RJ45直头插头/IP20，转RJ45直头插头/IP20，长度：2 m

PROFINET尾缆



## 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 534611
GTIN	4046356534611
Sales Key	ABNAAL

## 技术数据

### 尺寸

电缆长度	2 m
------	-----

### 环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-25 °C ... 80 °C

### 一般数据

位数	4
污染等级	1
额定电压(III/3)	72 V (DC)
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
外壳材料	PA 6.6

### 标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V2
--------------	----

### 电缆

# 尾缆 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93C-2,0 - 1418387


## 技术数据

### 电缆

电缆结构	1x4xAWG22/19; S/TQ
导线横截面	0.38 mm <sup>2</sup>
AWG, 信号线	22
导线结构 信号线	19x 0.15 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.5 mm 0.1 mm
电缆颜色	白色, 黄色, 蓝色, 橙色
外护套, 颜色	绿色RAL 6018
弯折次数	5000000
弯曲半径	60 mm
横向速度	3 m/s
加速度	3 m/s <sup>2</sup>
外护套, 材料	PUR
导线材料	镀锡铜绞线
波阻抗	100 Ω ±15 Ω (1 ... 100MHz)

## 产品图

尺寸图



RJ45连接器, IP20

## 认证

认证

---

认证

EAC

---

防爆认证

---

认证详情

## 尾缆 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93C-2,0 - 1418387

认证

EAC



B.00767