

电缆 - SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - 1501838


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电缆, PVC, 黑色, 4芯, 颜色: 棕色/白色/蓝色/黑色, 长度: 100 m

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 017918 813963
GTIN	4017918813963
海关税则号	8536909000
Sales Key	BF1LBA

技术数据

尺寸

电缆长度	100 m
------	-------

常规

位数	4
----	---

电缆

电缆类型	PVC黑色
电缆类型 (缩写)	PVC
电缆缩略语	LiYY
UL AWM形式	2464 / 1729 (80°C/300 V)
导线横截面	4x 0.34 mm ² (信号线路)
AWG, 信号线	22
导线结构 信号线	19x 0.15 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1.26 mm ±0.05 mm
厚度, 绝缘	≥ 0.23 mm (线芯绝缘)
电线颜色	棕色、白色、蓝色、黑色
总绞线	4线, 绞合

电缆 - SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - 1501838

技术数据

电缆


外护套, 颜色	黑色 RAL 9005
外部护套厚度	≥ 0.76 mm
电缆外径 D	4.7 mm ±0.15 mm
最小弯曲半径, 固定安装	5 x D
最小弯曲半径, 活动安装	10 x D
电缆重量	40 kg/km
外护套, 材料	PVC
导线绝缘材料	PVC
导线材料	铜质绞合线
绝缘电阻	≥ 200 MΩ*km (20 °C时)
导线电阻	≤ 57 Ω/km (20 °C时)
电缆标称电压	≤ 300 V
电缆测试电压	≥ 3000 V
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)
	-25 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装)

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

接线容量



PVC黑色 [PVC]

附件

附件

剥线工具

剥线工具 - WIREFOX SAC - 1212623



剥线钳, 用于不含卤素的传感器/执行器电缆 (SAC电缆), 带PUR和PVC绝缘层, 直径Ø从4.4至7 mm, 剥线长度任意

电缆 - SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - 1501838

附件

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>